



Скорость и компактность для повышенной эффективности

Сканер Panasonic KV-S1026C в тонком и компактном корпусе идеально подходит для работы в небольшом офисе. Он прост в управлении и обладает расширенными возможностями.



Характеристики

- Высокая скорость сканирования до 30 стр./мин и 60 изобр./мин
- Устройство автоподачи на 50 листов
- Тонкий компактный корпус
- 3 отдельно настраиваемые кнопки сканирования
- Активный ролик предотвращения двойной подачи
- Простое автоматическое сканирование
- Сканирование пластиковых карт с тиснением

Быстро**Высокоскоростное сканирование**

Рутинное сканирование стало легким и быстрым. Отсканируйте горы документов и огромное количество ежедневных бланков, быстро и без усилий преобразовывая их в цифровой формат.



30/60
стр./изобр.
в мин.

Легко**Сканирование в одно нажатие**


Просто нажмите одну из кнопок для отправки отсканированных данных в выбранное Вами место.



Офис 1
Офис 2
Офис 3

Надежно**Активная система предотвращения двойной подачи**

Ролик отделения периодически вращается в противоположном направлении подачи бумаги, чтобы задержать верхние листы, тем самым снизив вероятность возникновения двойной подачи.

**Технические характеристики**

СКАНИРОВАНИЕ	Двустороннее сканирование	
СКАНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	1-линейный CIS (контактный датчик изображения)	
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ*1 (A4, ПОРТРЕТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ)	До 30 стр./мин. / 60 изобр./мин. (ч/б режим 200 dpi) До 20 стр./мин. / 40 изобр./мин. (полноцветный режим 200 dpi)	
РАЗРЕШЕНИЕ (ПОЛНОЦВЕТНЫЙ И Ч/Б РЕЖИМ)	Разрешение: 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) Оптическое: 300 / 600 dpi	
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВОЙНОЙ ПОДАЧИ	Ультразвуковой датчик	
СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	JPEG (в полноцветном режиме и режиме оттенков серого)	
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ	Бинарный режим, режим оттенков серого (8 бит), полноцветный режим, вывод MultiStream	
ПЕРЕДАЧА ПОЛУТОНОВ В БИНАРНОМ РЕЖИМЕ	Метод размывания, диффузия ошибок	
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	Автоматическое определение бинарного/цветного оригинала, вычитание цветов, удаление пустых страниц, двойное сканирование, равномерный фон, автоматическая обрезка, устранение перекоса, динамическая регулировка яркости, баланс белого с бумаги, резкость изображения, гамма-коррекция, автоматическое разделение, шумоподавление, устранение эффекта тени, зеркальное отображение, негативное отображение, разделение на 2 страницы и многое другое.	
ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ	Зона OCR (функция программы Image Capture Plus, которая добавляет символы из обработанного документа к имени файла), разделительный лист, сканирование одним нажатием, клавиша пропуска	
БУМАГА	ФОРМАТ	Минимальный 48 мм – 70 мм Максимальный 216 мм – 2 540 мм
	ВЕС/ПЛОТНОСТЬ	По одному листу 20 – 209 г/м ² Несколько листов 20 – 209 г/м ² Пластиковые карты примерно до 0.76 мм по толщине + карты с тиснением (ISO стандарт 7810 ID-1, включает карты с тиснением)
ЕМКОСТЬ ЛОТКА УСТРОЙСТВА АВТОПОДАЧИ	До 50 листов (80 г/м ²), 3 пластиковые карты (ISO7810 ID-1)	
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	Windows® XP SP3 или более поздняя версия (32-битная), Windows Vista® SP2 или более поздняя версия (32/64-битная), Windows® 7 и Windows® 8 (32/64-битная)	
ИНТЕРФЕЙС	USB 2.0 High-Speed, до 480 Мбит/сек	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Переменное напряжение 100 – 120 В, 50 / 60 Гц Переменное напряжение 200 – 240 В, 50 / 60 Гц	
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	При сканировании	17 Вт или менее
	В режиме ожидания	4.5 Вт или менее
	В режиме «сна»	1.6 Вт или менее
	В выключенном состоянии	0.3 Вт или менее
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Температура	10 °C – 35 °C
	Относительная влажность	20 % – 80 %
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Температура	0 °C – 40 °C
	Относительная влажность	10 % – 80 %
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)²	303 мм x 177 мм x 137 мм (без лотка автоподачи)	
ВЕС²	2.7 кг	
В КОМПЛЕКТЕ:	На компакт-диске: драйверы к устройству, утилиты для Windows®, ISIS / TWAIN драйверы, программа Image Capture Plus Инструкция по безопасности, краткий справочник, направляющий карт, адаптер переменного тока и шнур питания, USB шнур	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОР СМЕННЫХ РОЛИКОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	KV-SS058 (ролик предотвращения двойной подачи x 1, ролик подачи бумаги x 1)	
	БУМАГА ДЛЯ ОЧИСТКИ РОЛИКОВ	KV-SS03
	ПЛАНШЕТНЫЙ СКАНЕР	KV-SS081

Размеры

Как партнер ENERGY STAR®, компания Panasonic гарантирует, что это оборудование соответствует рекомендациям ENERGY STAR в области эффективного использования электроэнергии.



*1 Скорость сканирования зависит от производительности компьютера, операционной системы, используемого приложения, методики измерения, размера файла с изображением и типа бумаги. Скорость сканирования измерена по методике компании Panasonic.

*2 приведены приблизительные размеры и вес.

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки
– ENERGY STAR® и товарный знак ENERGY STAR® являются зарегистрированными в США товарными знаками.

– ISIS® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком EMC Corporation в Соединенных Штатах и других странах.

– Microsoft®, Windows® и Windows Vista® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и / или других странах.

– Все остальные торговые марки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данный Продукт был разработан в соответствии с директивой RoHS для снижения количества опасных химических веществ.

ДИСТРИБЬЮТОР:

Panasonic

Document Scanner: <http://panasonic.net/pcc/products/scanner/>